



BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 3 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIA4-KNXs REG	-	90411

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	3 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
	1 x Busklem KNX zwart/rood
	6 x Schroef aansluitingen
Aansluitingen en kabels:	0.34 ... 2.5 mm ² stug
	0.34 ... 2.5 mm ² soepele kern

Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor de besturing van lampen, jaloezieën, enz.

KNX Secure ready

Galvanisch geïsoleerde ingangen voor externe spanning van 12 tot 230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's maken lokale bediening en visualisering van de status van het apparaat mogelijk

Naast de ingangskanalen biedt het apparaat 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



