



BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIP4-KNXs REG	-	90412

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja 1 x Bus Terminal KNX zwart/rood 6 x Schroef aansluitingen
Aansluitingen en kabels:	0.34 ... 2.5 mm ² stug 0.34 ... 2.5 mm ² soepele kern

Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor de besturing van lampen, jaloezieën, enz.

Klaar voor KNX Secure

Galvanisch geïsoleerde ingangen voor potentiaalvrije contacten

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's maken een lokale bediening en visualisering van de status van het apparaat mogelijk

Naast de ingangskanalen, biedt het apparaat 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



